

Sonderausrüstung

Ausführung	TM 3215 – 3265
Satz Schläuche für doppelwirkende Hubzylinder	■
Unterzug für Kat. 0	□
Unterzug für Kat. I	■

Zeichenerklärung: ■ = serienmäßig □ = auf Wunsch

Technische Daten

Frontkraftheber	TM 3215 – 3265
Hubhöhe	ca. 490 mm
Hubkraft am Fanghaken	1100 kg
Frontzapfwelle	
Drehrichtung	in Fahrrichtung rechts oder links
Drehzahl	1000 U/min
Motordrehzahl	2400 U/min
Leistung	volle Motorleistung

Produktvorteile Frontkraftheber

- Robuste Ausführung für Profieinsatz
- 1100 kg Hubkraft
- Unterlenker mit Pendelausgleich, hochklappbar und werkzeuglos abnehmbar
- Frontkraftheber Kat. 0 mit Kuppeldreieck oder Kat. I mit Walterscheid-Schnellkuppler
- Unterzug bis zur Hinterachse serienmäßig bei Kat. I
- voller Lenkeinschlag
- Frontsystem formschön im Traktor integriert
- Anlage vormontiert (kurze Montagezeit) ca. 2 Stunden

Produktvorteile Frontzapfwelle

- Neue Frontzapfwellengeneration mit nasser Lamellenkupplung
- volle Motorleistung übertragbar
- kein Ölkühler erforderlich
- integrierte Ölpumpe mit eigener Druckölversorgung
- keine Ölversorgung von Traktorseite mehr nötig
- für Ein- und Ausschaltung der Zapfwelle muss nur noch ein Kabel mit Kippschalter montiert werden
- Drehrichtung der Zapfwelle rechts oder links möglich
- Frontzapfwelle im Vorderachsträger voll integriert
- kurze Montagezeit ca. 3 Stunden

Frontkraftheber

FOLGER

Maschinenbau

Frauenornau 4 · 84419 Obertaufkirchen

Telefon 0 80 82/12 72 und 84 53 · Fax 0 80 82/2 62

e-Mail: folger-martin@t-online.de · Internet: www.folger-maschinenbau.de

Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich, Änderungen vorbehalten.